

Portable Area Lighting

BELEUCHTUNGSEINHEIT „AIR-LIGHT II™“

Leicht, transportabel, ausdauernd, luftfrachtfähig, sofort einsetzbar

■ AIR-LIGHT II

Länge x Breite x Höhe: 44 x 20 x 63 cm
 Höhe mit voll ausgezogenem Mast: 244 cm
 Länge Füße: je 40cm, ergibt 80 cm durchmessende Basis
 Gewicht: Mit XP Lampen: 22 kg

Schnelleinsatz-Leuchte mit gelbem Blinklicht und 2 ultra-hellen LED-Scheinwerfern an bis zu 2,4m Mast, mit 12V Akku-System und Ladefunktion.
 Spritzwasser- und Staubgeschützt.
 Geeignet zum schnellen Einsatz, laden, starten und Betrieb von 12V-KFZ, Mobiltelefonen, GPS und 12V Lüftern.
 Kann über 12V und 230V kontinuierlich geladen werden!



Portable Area Lighting

BELEUCHTUNGSEINHEIT „AIR-LIGHT II™“

EIGENSCHAFTEN:

- Spritzwassergeschützt – kann in nasser und staubiger Umgebung eingesetzt werden!
- Einziehbarer Aluminiummast mit Sperrnocken und Spiralleitung
- **Kann** sowohl durch die eingebaute Batterie als auch durch externe 12V DC Steckdose oder Überbrückungskabel mit Spannung versorgt werden
- Durch Prüftaste kann die Spannung am Voltmeter in der Front kontrolliert werden
- 12V DC Steckdose für schnelles Laden am Zigarettenanzünder und/oder um 12V Geräte wie Mobiltelefone, GPS-Geräte oder Handlampen zu laden oder zu betreiben
- Aufladbar über 110-220V bei 50Hz/60Hz oder Starthilfekabel-Klemmanschlüsse
- Unabhängig voneinander ausrichtbare Lampen
- Kann auch zur Starthilfe von 12V Kfz genutzt werden
- Mast kann von 60-244 cm ausgezogen werden
- Klappbare FüÙe bieten auch auf unebenem Boden Stabilität

INTERNE BATTERIE:

- 12V DC, 35 Ah, Bleiakku, versiegelt
- Eingebautes 110-240V AC, 50Hz/60Hz Ladegerät mit 3A, UL zertifiziert
- Betriebs- und Lagertemperatur sicher möglich zwischen -40°C und +60°C
- Ständige Ladeerhaltung bei Nichtgebrauch empfohlen
- Gebaut für 500+ Ladezyklen
- Ein Jahr Gewährleistung auf Batterie und Ladegerät

SCHEINWERFERSPEZIFIKATIONEN:

- IP-68, Staub- und Wasserdicht
- 60° Leuchtwinkel
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Polycarbonatlinsen
- Betriebstemperatur -40°C bis +80°C

DUAL CUBE



1600 Lumen, 1,5 A, 20 W
Laufzeit 16+ h

QUAD CUBE



3200 Lumen, 3 A, 40 W
Laufzeit 8+ h

XP



7000 Lumen, 5,8 A, 70 W
Laufzeit 5+ h

Das Air-Light II™

- ▶ Kann bei allen Wetterbedingungen benutzt werden!
- ▶ Lampen nach IP-68 geprüft, Wasser- und Staubdicht
- ▶ In Sekunden aufgebaut und einsatzbereit!
- ▶ Kann mit 220V und 12V kontinuierlich geladen werden und kann 12V abgeben.

Beschreibung	Artikel-Nr.:
Air-Light AL 2-7-35 mit 2x XP-Lampen	217064
Air-Light AL 2-7-35 mit 2x Dual Cube-Lampen	217065
Air-Light AL 2-7-35 mit 2x Quad Cube-Lampen	217066